

Паспорт изделия

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный



Product Code: [LAN-TST-LPTV-M](#)

Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный

Description

Тестер LAN-TST-LPTV-M это компактный многофункциональный прибор для работы с телефонными линиями, компьютерными сетями, линиями связи и прочими проводными цепями.

Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять поиск любых типов проводников, проверять кабельные линии на ошибки разводки, обрывы и неисправности.

Возможности прибора:

- Проверки целостности и определение длины витой пары емкостным методом
- Поиск и идентификация линии, проверка ее состояния, трассировка, идентификация замкнутой пары
- Детальное исследование витой пары: замкнутые, перевернутые, пересеченные пары, обратное подключение
- Обнаружение проводников с помощью генератора и бесконтактного радиоприемника (гнезда SCAN)
- Определение типа питания PoE (Endspan или Midspan);
- Проверка оборудования на соответствие стандартам POE IEEE802.3af/at
- Измерение напряжения питания по сети, определение полярности напряжения.
- Бесконтактный детектор напряжения. Функция NCV в приемнике.
- Детектор неисправности оптического волокна. Функция VFL в приемнике.

Технические характеристики передатчика (головного устройства)

Дисплей
Размер дисплея

Жидкокристаллический, монохромный с подсветкой
53 x 28 мм

Максимальная дистанция обнаружения (SCAN)	600 м
Типы обнаруживаемых кабелей	Сетевой кабель STP/UTP (CAT5E, CAT6), телефонный кабель, электрический кабель
Диапазон измерения длины кабеля	3 - 200м
Тестируемые кабели	Витая пара: UTP, STP, кат. 5е, 6
Интерфейсы	RJ45 Flash/PoE/Length RJ45 SCAN RJ45 QC/CONT RJ11
Тип батареи	3,7В Li-ion 1400мАч
Погрешность измерений	5%
Материал корпуса	Пластик
Рабочий диапазон температур/влажности	-10°C ~ +40°C
Размеры	125 x 70 x 32 мм

Технические характеристики приемника

Частота	455 KHz
Интерфейсы	RJ45 CONT-R/PoE RJ45 CONT-A RJ45 CONT-M RJ45 QC 2,5 мм разъем VFL Индикаторы LED (Pin1..8,G)
Тип отображения карты разводки(локально на приемнике)	
Оптический интерфейс	2,5 мм универсальный разъем FC/SC/ST
VFL мощность	10 mW
Материал корпуса	Пластик
Тип батареи	3,7В Li-ion 1400мАч
Размеры	200 x 58 x 35 мм

Комплект поставки

- Передатчик (головной прибор) — 1шт
- Приемник — 1шт
- Кабель RJ45 - RJ45 — 1шт
- Кабель RJ11 - RJ11 — 1шт
- Кабель RJ11 - крокодилы — 1шт
- Кабель зарядки Type-C USB — 1шт
- Сумка-чехол— 1шт
- Инструкция по эксплуатации — 1шт

Model range

LAN-TST-LPTV-M	Кабельный тестер с измерением длины, трассировкой кабельных линий и определением POE, монохромный
----------------	---

Product descriptions are listed according to the available information at the time of publication. Product specifications can be changed without advanced notification. More detailed and exact information can be obtained from the official partners and distributors of LANMASTER.